



桌上型超声波清洗机

SWF-RT30

高性能的双频清洗



Precision electronic Scientific cleaning solutions

1. 高清工业级LCD显示屏
按“ultrasound”启动超声清洗。

2. 一键启动
用户可通过人性化LCD显示屏监测工作状态及设定参数。

3. 24小时不间断工作
不同于市面上的桌上型超声波清洗机，R30可以24小时不间断工作。

4. 定时
可调范围:0-60分 或 持续工作。

5. 加热
可调范围:30-80°C

6. 超声波功率可调
应对清洗不同工件的要求，超声波功率线性可调10-100%

7. 超声波频率可调
应对工件的粗洗和精洗，两种频率易于切换，非常适合应用于不同的工件。低频率适合常见工件，高频率适合精密工件。

8. 电源
R30电源可选110/220V, 50/60Hz.

9. 插头
为配合用户当地使用，提供不同的插头，像欧标插头，美标插头，马来西亚插头，意大利插头和瑞士插头等。

我司可根据客户的清洗部件，污染物及清洗要求，推荐适合的清洗液，并进行相关的清洗测试，确认合理的清洗工艺，出具具有参考价值的清洗测试报告，为客户提供高效合理的清洗解决方案。如有需要，欢迎垂询！



最大容积: 30L

超声波功率: 600Watts

防护等级: IP21

排水孔: 1/2"

工作环境温度: 0-40°C

外槽尺寸(LxWxH): 670x375x410mm

内槽尺寸(LxWxH): 550x300x180mm

篮筐尺寸(LxWxH): 520x270x120mm

电源: 110/220V,50/60Hz, 1 Phase

最大称重: 15KG

加热功率: 400W

超声波频率: 20kHz,28kHz,40kHz,68kHz;

包装尺寸(LxWxH): 750x450x590mm

毛重: 44kgs

上海仁发商贸有限公司

ADD: 上海市闵行区金都路1199号1号楼112C室

Email: info@srfsh.cn

TEL: +86-21-56309239/+86-186-2158-1273

srfsh.cn