



飒华清洗剂

SWF280

SWF280是一款溶剂混合物，用于锡膏清洗，松香助焊剂清洗，印刷错误基板清洗等。SWF280可以直接使用。非易燃液体，绿色环保，使用方便。



- 清洗力强
- 清洗寿命长
- 低使用成本
- 适用钢网锡膏清洗
印刷错误基板清洗
托盘
治具助焊剂清洗
炉膛
保养零部件清洗

产品特性

pH 值(10g/l H ₂ O)	化学中性
闪点	无
起始沸点和沸程	>100°C
水溶性	可溶
相对密度 (水=1,20°C)	0.97±0.02

主要工艺

清洗方式	超声、喷淋、鼓泡、浸泡
使用浓度	100%
温度	20°C~60°C
漂洗	去离子水
干燥	常温或热风干燥

以上工艺参数是SRF应用试验室进行广泛测试后的推荐数值，SRF的销售代表会协助您优化您的工艺参数。

储存和处理

- 高密度聚乙烯容器包装
- 建议储存在5-30°C的原装容器中
- 使用标准的化学处理方法处理
- 未开封保质期13个月

包装

- 18公斤





环境、健康、安全法规

SWF280是一款PH值为中性、无腐蚀性的溶剂。
符合RoHS, REACH, VOC挥发成分低。
不包含CFC或者HAP。详细信息, 请参照MSDS。

兼容性

SWF280对敏感金属、网板、绷网胶、合成石等聚合物有极好的材料兼容性。
不含固体物质, 清洗后无需漂洗擦拭, 无固体残留、发白现象。

清洗测试实施

我司可根据客户的清洗部件, 污染物及清洗要求, 推荐适合的清洗液, 并进行相关的清洗测试, 确认合理的清洗工艺, 出具具有参考价值的清洗测试报告, 为客户提供高效合理的清洗解决方案。
如有需要, 欢迎垂询!

- 清洗剂
- 工艺评估和优化
- 清洗代工
- 清洁度测试
- 污染物分析

实验室配备了各种清洗设备和分析仪器

